FEDORA 9 : Installation du paquetage Deki

Ajout du référentiel MindTouch

Ajouter le référentiel MindTouch en modifiant le fichier "/etc/yum.repos.d/mono.repo" pour y ajouter les lignes suivantes:

```
[home_mindtouch]
name=mindtouch's Home Project (RHEL_5)
type=rpm-md
baseurl=http://repo.mindtouch.com/RHEL_5/
gpgcheck=1
gpgkey=http://repo.mindtouch.com/RHEL_5/repodata/repomd.xml.key
enabled=1
```

Installer les paquetages de dépendances

Taper la commande suivante pour installer les paquetages qui permettront d'avoir toutes les fonctionalités de MindTouch Deki. Durant l'installation de Prince XML, modifiez l'emplacement par défaut par `/usr` afin que sa présence soit détectée pendant la configuration web de Deki:

```
# yum install wv links pdftohtml tidy
# wget http://www.princexml.com/download/prince-6.0r8-linux.tar.gz
# tar xfzv prince-6.0r8-linux.tar.gz
# cd prince-6.0r8-linux
# ./install.sh
```

Note: *L'installation de certaines dépendances peut nécessiter une interaction. Répondre "**oui**" à toute question d'authentification, de vérification ou de téléchargement.*

Installer Deki

Installer MindTouch Deki en utilisant la commande :

```
# yum install deki-enterprise (ou dekiwiki si version open source disponible ici?)
```

Puis, activer le site web Deki en tapant :

```
mv /etc/httpd/conf.d/deki-apache.conf.disabled /etc/httpd/conf.d/deki-apache.conf
```

Installer les certificats racines certifiés

Installer les certificats racines certifiés depuis le site Web de Mozilla LXR dans l'entrepôt des certificats Mono à l'aide des commandes suivantes :

```
# su dekiwiki
$ mozroots --import --sync
$ exit
```

Démarrez les services nécessaires :

```
# service mysqld start
```

```
# service httpd start
```

Note: *SELinux et IPTables doivent être configurés pour permettre l'accès.*

Félicitations! MindTouch Deki est maintenant installé et vous devriez être capable de vous connecter sur http://votre_serveur/config/index.php pour achever la configuration

Notez que **mysqld** et **httpd** ne sont pas configurés pour démarrer automatiquement; ceci peut être modifié en tapant :

```
# chkconfig mysqld on
```

```
# chkconfig httpd on
```